

МОНТАЖ ЖЕСТКИХ И ГИБКИХ (FLEX) КАРНИЗОВ, ПЛИНТУСОВ И МОЛДИНГОВ

ГИБКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТИРУЮТСЯ ТАК ЖЕ, КАК И ЖЕСТКИЕ!



Полная гарантия исполняется только при четком соблюдении данной инструкции

До начала работ изделия необходимо выдержать не менее двух суток в помещении, где планируется монтаж. Работы по монтажу необходимо проводить при комнатной температуре 18-25°C. Перед установкой проверьте внешний вид изделий, соответствуют ли размеры и орнамент заказанным артикулам. **Внимание!** Возможны незначительные отклонения или изменения размеров по сравнению с указанными в каталоге.

Необходимо строго следовать инструкции по монтажу и осуществлять монтаж с использованием специальных клеев от Orac p.v.:

Decofix Pro — монтажный клей используется для соединения изделий со стеной и/или потолком.

Decofix Hydro — монтажный клей для наружного применения и во влажных помещениях.

Decofix Extra — стыковочный клей. Используется для соединения всех элементов лепного декора между собой.

Гибкие модели:

В ассортименте присутствуют гибкие элементы: это карнизы, молдинги и плинтуса, произведенные из полиуретана с добавлением каучуков, позволяющие расширить возможности отделки помещений со стенами изогнутого контура. Гибкие элементы скручиваются с обычными жесткими карнизами и молдингами, поэтому их можно комбинировать. Каждое изделие имеет свой определенный радиус, на который оногибается см. каталог. Гибкие модели монтируются, так же как и жесткие.

При монтаже изделий ORAC используются инструменты такие же, как и для обработки дерева. Все элементы можно легко распилить при помощи ножовки / пилы с мелкими зубьями и стусла, при克莱ить, дополнительно закрепить саморезами или прибить гвоздями.

Подготовка поверхностей:

1. Подготовьте поверхности перед монтажом лепного декора. Удалите с поверхности старые обои, грязь и пятна. В случае, если поверхности были окрашены, необходимо удалить с поверхности всю краску.

2. При наличии на поверхностях трещин и неровностей их необходимо заделать.

3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

4. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия шелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.

5. Нельзя клеить лепной декор на не полностью просохшие поверхности. В противном случае возможны нежелательные отслаивания изделий от оклеиваемой поверхности.

6. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения должна быть не более 40%.

7. Монтаж следует осуществлять только в сухих помещениях при комнатной температуре 18-25°C.

8. Монтаж изделий проводится непосредственно на грунтованную поверхность.

Монтаж:

1. Предварительно необходимо сделать разметку по стене, где планируется установка изделия.

2. Отметьте на изделии места среза, для соединения углов*.

3. Используя стусло, сделайте по отметке нужные срезы для угловых стыков.

4. Протрите поверхность изделия от пыли, поскольку пыль препятствует надежности kleевых соединений.

5. Для более прочной фиксации изделий и предотвращения сползания на момент высыхания клея (24 часа) рекомендуется использовать саморезы. Для этого просверлите изделие под саморез. Достаточно трех-четырех отверстий на один элемент.

6. Отметьте на поверхности где планируется установка изделия места под люфеля, используя ранее просверленные отверстия в изделии. Проделывание отверстия под люфель и забейте их.

7. Нанесите монтажный клей «Decofix pro» на внутреннюю сторону некоторых изделий, по краям, которые будут соприкасаться со стеной и/или потолком. Равномерно распределите клей по всей длине.

Внимание! Желобок на внутренней стороне некоторых изделий используется как направляющая для удобства нанесения клея, и не предназначен для нанесения клея в сам желобок.

8. Приложите изделие к стене, плотно прижав его. Зафиксируйте

при помощи саморезов, вкрутив и утопив их в само изделие. Снимите излишки клея с помощью шпателя. После высыхания клея, через 24 часа, зашпатлюйте отверстия.

9. Все элементы соединения между собой промазываютсястыковочным клеем.

10. Нанесите специальный клей для стыков «Decofix EXTRA» на одну из поверхностей с избыtkом, занеся всю гладкость стыка.

11. Состыкуйте с уже установленным изделием, выдавив лишний клей, максимально притягивая изделие друг к другу зафиксируйте скобами с помощью мебельного степлера.

12. Не позднее 1-2 часов удалите избыток клея со стыка, затем протрите акетоном.

13. После полного высыхания клея для стыков «Decofix EXTRA», но не ранее чем через 24 часа, тщательно скобы. Удалите излишки клея, срезав их ножом.

14. Прошнажуйте изделие в местах всех соединений и примыканий к поверхности.

15. После полного высыхания шпаклевки зашкурьте мелкозернистой шкуркой.

16. Изделия можно красить через 24 часа после монтажа. Перед окраской необходимо обезжирить поверхность для равномерного нанесения краски. Рекомендуется предварительно прокрасить места стыков.

* Для карниза C338B необходимо вырезать излишки гладкой поверхности на изделии для получения цельного рисунка. Понаговая инструкция приведена на обороте.

ГИБКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ



МОЛДИНГИ

Артикул	Rmin	R*min
P1020F	0,4 м	1,2 м
P2020F	0,4 м	1,2 м
P3020F	0,8 м	1,8 м
P4020F	0,4 м	1,4 м
P5020F	0,4 м	—
P5021F	0,3 м	0,8 м
P6020F	0,4 м	2,0 м
P7010F	0,3 м	—
P7020F	0,3 м	—
P7030F	0,3 м	—

Артикул	Rmin	R*min
P7040F	0,5 м	—
P7050F	0,5 м	—
P7060F	0,4 м	—
P7070F	0,4 м	—
P8020F	0,5 м	2,0 м
P8030F	0,3 м	1,0 м
P8040F	0,3 м	—
P8050F	0,8 м	1,8 м
P8060F	0,8 м	2,0 м
P9010F	0,4 м	—

Артикул	Rmin	R*min
P9020F	0,4 м	—
P9040F	0,4 м	0,9 м
P9050F	0,3 м	1,0 м
P9900F	0,4 м	1,8 м
P9901F	0,4 м	1,8 м
PX103F	0,2 м	0,8 м
PX120F	0,3 м	1,1 м
PX144F	0,2 м	2,2 м

КАРНИЗЫ

Артикул	Rmin	Артикул	Rmin
C200F	1,2 м	C304F	1,8 м
C201F	1,6 м	C309F	1,4 м
C211F	2,5 м	C321F	1,4 м
C212F	1,4 м	C322F	1,2 м
C213F	1,8 м	C331F	4,2 м
C214F	1,0 м	C333F	3,3 м
C215F	1,6 м	C334F	3,8 м
C216F	3,4 м	C402F	1,5 м
C217F	3,4 м	C602F	1,3 м
C218F	3,5 м	C901F	3,8 м
C220F	2,0 м	C902F	3,8 м
C230F	1,0 м	CX100F	2,0 м
C240F	2,0 м	CX109F	1,6 м
C250F	0,8 м	CX110F	1,8 м
C260F	1,3 м	CX124F	1,6 м
C301F	3,0 м	CX127F	2,4 м
C302F	2,6 м	CX132F	0,7 м
C303F	1,8 м	CX148F	1,8 м

ПЛИНТУСЫ

Артикул	Rmin	R*min
SX105F	0,4 м	
SX118F	0,4 м	
SX155F	0,4 м	
SX165F	0,4 м	
DX157F	0,35 м	2,6 м

